

класс:

**«ПРЕМИУМ»**

применение: бытовое фирменная гарантия – 5 лет

тип:

SUPER CYCLONE PRO **«ТОРНАДО»**

система очистки: 0.1 микрона «ULTRA-FRESH\*» &amp; WASHABLE FILTER с постоянным контейнером /без мешков для пыли и сменных фильтров/

**DUO VAC Signature™**

уникальные

технологии «НОУ – ХАУ»

**Удерживает табачный дым****Один из самых тихих в мире  
Надежность просто поражает  
воображение****Покупая пылесос фирмы Duo Vac, Вы приобретаете себе друга, который исправно будет служить Вам в течение 30 лет.****Все гениальное... действительно просто****Duo Vac – гармония мощи и удобства**

идеальная чистота – это теперь просто

**Оборудован:**

1. Антибактериальной запатентованной системой очистки – уникальная система удерживает микрочастицы пыли **0.1 микрона**;
2. Системой **предотвращения образования царапин** на корпусе силового агрегата. Корпус силового агрегата – **антистатичный**;
3. Системой плавного запуска и остановки двигателя **«Soft Start-Stop»**;
4. Системой автоматического переключения двигателя в **режим «холостого хода»** (при пережатии уборочного шланга обеспечивается нормальная работа двигателя);
5. Новым типом запатентованного мусоросборника **DuoMax™**, имеющего специальную овальную форму типа **«Пули»** – дополнительно повышает силу всасывания рабочего агрегата на 20 % (реализован эффект **Экстра Циклона + «Торнадо»**);
6. Двигатель **LAMB ELECTRIC форсированный высокоскоростной** (33000 об/мин), **тангенциальный, повышенной мощности** (min 500 аэро ватт), типа **Bay Pass – низкочумовой** с периферийным отводом воздуха, охлаждение независимое, установлены системы автоматического управления (защиты и безопасности); продолжительность работы двигателя **1500 часов** (500+1000) **или более 30 лет**.

Корпус силового агрегата – высокой надежности, **антистатичный, антикоррозионный**, покрыт специальным составом на основе эпоксидной смолы (предотвращает образование царапин), изготовлен из чистого алюминия (влагостойкий и термостойкий).

Встроенные пылесосы данного класса предназначены для уборки любого помещения и могут эксплуатироваться при температуре ± 40°C. Имеют в своем составе систему «Экстра Циклон» с эффектом «Торнадо» – создается в рабочей зоне вакуумная воронка, постоянный **небьющийся контейнер большой емкости 30 л** с нержавеющими ручками (просто более удобный – частота удаления мусора 1 раз в 7...8 месяцев).

**МОЩЬ В СТИЛЬНОМ ОБЛИЧИИ. УНИКАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН «НИ – ТЕСК».**  
**ГАРАНТИЯ ПРЕВОСХОДНОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОГО СРОКА СЛУЖБЫ.**

Почему срок службы двигателя более 30 лет?

**LAMB ELECTRIC** превосходит все ожидания

Lamb Electric is Recognized as a  
Worldwide Leader in High-Speed  
Air-Moving Electric Motors  
**AMETEK**

(ноу-хау) на передовые технологии производства двигателей для вакуумных систем высокого давления. [Официальная ссылка на www.ameteklamb.com](http://www.ameteklamb.com)

В системах **Duo Vac** устанавливаются **лучшие двигатели LAMB ELECTRIC** всемирно известного американского концерна **Ametek** - одного из ведущих в мире производителей высокоскоростных форсированных тангенциальных периферийных двигателей специального назначения для вакуумных систем высокого давления. Концерн **Ametek** образовался в **1915** году и устанавливает мировые стандарты по разработке, проектированию, контролю качества и надежности двигателей специального назначения. В настоящее время является владельцем более чем **30 патентов**

**НОУ ХАУ ЦЕНТР ВСТРОЕННЫХ ПЫЛЕСОСОВ DUO VAC (КАНАДА) (812) 333-0467**

ПАТЕНТЫ	
<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Duo Max™</li> <li>➤ Duo Fibre Quick™</li> <li>➤ Patens Motor™</li> </ul>	
Модель 230 В – 50Гц, 1фазный	SIG-451E
Разряжение max, кПа	24,54
Сила (подъема воды), мм H <sub>2</sub> O	2504
Воздушный поток CFM max, м <sup>3</sup> /час	260
Мощность max eur & 0.72" ø, аэроват	620
Напряжение в пневморозетке, вольт	24
Длина шланга, м	3 ÷ 18
Мощность, кВт	1x1,275
Уровень звука L <sup>A</sup> <sub>экр</sub> , дБА	55
Объем пылесборника, л	30
Вес, кг	9
Размеры, высота/диаметр, см	81/34
К-во точек подключения, ед.	до 5
Площадь уборки, м <sup>2</sup>	250