

класс: «VIP ЭКСКЛЮЗИВ» серия: «умный пылесос» фирменная гарантия – 5 лет

тип: SUPER CYCLONE PRO «ТОРНАДО»

система очистки: 0.1 микрона «ULTRA-FRESH\*» & WASHABLE



FILTER с постоянным контейнером /без мешков для пыли и сменными фильтрами/

**DUO VAC Silentium®**

уникальные технологии «НОУ – ХАУ»

**Удерживает табачный дым**

самый тихих в мире

**глушитель не нужен**

**Надежность просто поражает воображение**

Покупая пылесос фирмы Duo Vac, Вы приобретаете себе друга, который исправно будет служить Вам в течение 35 лет.

**Все гениальное... действительно просто**

Duo Vac – гармония мощи и удобства идеальная чистота – это теперь просто

**Оборудован:**

**Silentium**

1. Антибактериальной запатентованной системой очистки DuoFibreQuick™ – уникальная система удерживает микрочастицы пыли 0.1 микрона;
2. Системой предотвращения образования царапин на корпусе силового агрегата. Корпус силового агрегата – антистатичный;
3. Системой плавного запуска и остановки двигателя «Soft Start-Stop»;
4. Системой автоматического переключения двигателя в режим «холостого хода» (при пережатии уборочного шланга обеспечивается нормальная работа двигателя);
5. Новым типом запатентованного мусоросборника DuoMax™, имеющего специальную овальную форму типа «Пули» – дополнительно повышает силу всасывания рабочего агрегата на 20 % (реализован эффект Экстра Циклона + «Торнадо»);
6. Запатентованной системой Duo Life<sup>MC</sup> – продолжительность работы двигателя 2400 часов (800+1600) или более 35 лет.
7. Двигатель LAMB ELECTRIC форсированный, высокоскоростной (33000 об/мин), тангенциальный, повышенной мощности (min 500 аэро ватт), типа Bay Pass – низкошумовой с периферийным отводом воздуха, охлаждение независимое, установлены системы автоматического управления (защиты и безопасности);
8. Запатентованной Интеллектуальной Системой Индикации Контроля Duo Led Status на силовом агрегате и Duo Smart™ на специальном уборочном шланге;
9. Запатентованной системой Duo Acoustic<sup>MC</sup> – низкий уровень звука (специальная система вибрационной защиты двигателя и корпуса силового агрегата). Система автоматической остановки двигателя.

Корпус силового агрегата – высокой надежности, антистатичный, антикоррозионный, покрыт специальным составом на основе эпоксидной смолы (предотвращает образование царапин), изготовлен из чистого алюминия (влагостойкий и термостойкий).

Встроенные пылесосы данного класса предназначены для уборки любого помещения и могут эксплуатироваться при температуре ± 40°С. Имеют в своем составе систему «Экстра Циклон» с эффектом «Торнадо» – создается в рабочей зоне вакуумная воронка. постоянный **небьющийся контейнер** большой емкости 30 л с нержавеющей ручками (просто более удобный – частота удаления мусора 1 раз в 7...8 месяцев).

**САМАЯ БЕСШУМНАЯ В МИРЕ.**

**...ЭТО ТЕХНИКА С ИНТЕЛЛЕКТОМ УДОСТОЕНО ОВАЦИЙ... ТИШИНА И УЮТ БЕЗ ПРОБЛЕМ...**

Почему срок службы двигателя более 35 лет?



**LAMB ELECTRIC** превосходит все ожидания



Lamb Electric is Recognized as a Worldwide Leader in High-Speed Air-Movina Electric Motors **AMETEK**

В системах Duo Vac устанавливаются лучшие двигатели LAMB ELECTRIC всемирно известного американского концерна Ametek - одного из ведущих в мире производителей высокоскоростных форсированных тангенциальных периферийных двигателей специального назначения для вакуумных систем высокого давления. Концерн Ametek образовался в 1915 году и устанавливает мировые стандарты по разработке, проектированию, контролю качества и надежности двигателей специального назначения. В настоящее время является владельцем более чем 30 патентов

(ноу-хау) на передовые технологии производства двигателей для вакуумных систем высокого давления. [Официальная ссылка на www.ameteklamb.com](http://www.ameteklamb.com)

НОУ ХАУ ЦЕНТР ВСТРОЕННЫХ ПЫЛЕСОСОВ DUO VAC (КАНАДА) (812) 333-0467

<p><b>ПАТЕНТЫ 7</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>↓ Duo Max™</li> <li>↓ Duo Fibre Quick™</li> <li>↓ Duo Acoustic<sup>MC</sup></li> <li>↓ Duo Life<sup>MC</sup></li> <li>↓ Duo LedStatus</li> <li>↓ Duo Smart™</li> <li>↓ Patens Motor™</li> </ul> <p> </p>		<p><b>АВТООСТАНОВКА</b></p>
Модель 230 В – 50Гц, 1 фазный	SIL-523E-I	
Разряжение max, кПа	34,12	
Сила (подъема воды), мм H <sub>2</sub> O	3482	
Воздушный поток CFM max, м <sup>3</sup> /час	290	
Мощность max eur <sup>&amp; 0.72"σ</sup> , аэроват	760	
Напряжение в пневморозетке, вольт	24	
Длина шланга, м	3 ÷ 18	
Мощность, кВт	1x1,69	
Уровень звука L <sup>A</sup> <sub>ЭКВ</sub> , дБА	45	
Объем пылесборника, л	30	
Вес, кг	13	
Размеры, высота/диаметр, см	89/36	
К-во точек подключения, ед.	8	
Площадь уборки, м <sup>2</sup>	до 400	