

класс: «VIP ЭКСКЛЮЗИВ» серия: «умный пылесос» фирменная гарантия – 5 лет

тип: SUPER CYCLONE PRO «ТОРНАДО»

система очистки: 0.1 микрона «ULTRA-FRESH*» & WASHABLE FILTER с постоянным контейнером /без мешков



для пыли и сменных фильтров/
DUO VAC Silentium®

уникальные технологии «ноу – хау»

Удерживает табачный дым

самый тихих в мире

глушитель не нужен

Надежность просто поражает воображение

Покупая пылесос фирмы Duo Vac, Вы приобретаете себе друга, который исправно будет служить Вам в течение 40 лет.

Все гениальное... действительно просто

Duo Vac – гармония мощи и удобства
идеальная чистота – это теперь просто

Оборудован:

1. Антибактериальной запатентованной системой очистки **DuoFibreQuick™** – уникальная система удерживает микрочастицы пыли **0.1 микрона**;

2. Системой **предотвращения**

образования царапин на корпусе силового агрегата. Корпус силового агрегата – **антистатичный**;

3. Системой плавного запуска и остановки двигателя «Soft Start-Stop»;

4. Системой автоматического переключения двигателя в режим «холостого хода» (при пережатии уборочного шланга обеспечивается нормальная работа двигателя);

5. Новым типом запатентованного мусоросборника **DuoMax™**, имеющего специальную овальную форму типа «Пули» – дополнительно повышает силу всасывания рабочего агрегата на 20 % (реализован эффект Экстра Циклона + «Торнадо»);

6. Запатентованной системой **Duo Life^{MC}** – продолжительность работы двигателя **4500 часов (1500+3000) или более 35 лет**.

7. Запатентованной системой **Duo Force™** - двигатель **LAMB ELECTRIC форсированный высокоскоростной** (33000 об/мин), **тангенциальный, повышенной мощности** (min 500 аВт), типа **Vau Pass – низкошумовой** с периферийным отводом воздуха, охлаждение независимое, установлены системы автоматического управления (защиты и безопасности);

8. Запатентованной **Интеллектуальной Системой Индикации Контроля Duo Led Status** и **Duo Smart™** на силовом агрегате или на специальном уборочном шланге;

9. Запатентованной системой **Duo Acoustic^{MC}** – низкий уровень звука (специальная система вибрационной защиты двигателя и корпуса силового агрегата). **Система автоматической остановки двигателя.**

Корпус силового агрегата – высокой надежности, антистатичный, антикоррозионный, покрыт специальным составом на основе эпоксидной смолы (предотвращает образование царапин), изготовлен из чистого алюминия (влагостойкий и термостойкий).

Встроенные пылесосы данного класса предназначены для уборки любого помещения и могут эксплуатироваться при температуре ± 40°С. Имеют в своем составе систему «Экстра Циклон» с эффектом «Торнадо» – создается в рабочей зоне вакуумная воронка. постоянный **небьющийся контейнер** большой емкости 30 л с нержавеющей ручками (просто более удобный – частота удаления мусора 1 раз в 10...12 месяцев).

ПОЛНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ. САМАЯ БЕСШУМНАЯ В МИРЕ.

...ЭТО ТЕХНИКА С ИНТЕЛЛЕКТОМ УДОСТОЕНА ОВАЦИЙ... ТИШИНА И УЮТ БЕЗ ПРОБЛЕМ...

Почему срок службы двигателя более 35 лет?



LAMB ELECTRIC превосходит все ожидания



Lamb Electric is Recognized as a Worldwide Leader in High-Speed Air-Moving Electric Motors

(ноу-хау) на передовые технологии производства двигателей

В системах **Duo Vac** устанавливаются **лучшие двигатели LAMB ELECTRIC** всемирно известного американского концерна **Ametek** - одного из ведущих в мире производителей высокоскоростных форсированных тангенциальных периферийных двигателей специального назначения для вакуумных систем высокого давления. Концерн **Ametek** образовался в **1915 году** и устанавливает мировые стандарты по разработке, проектированию, контролю качества и надежности двигателей специального назначения. В настоящее время является владельцем более чем **30 патентов** для вакуумных систем высокого давления. **Официальная ссылка на www.ameteklamb.com**

НОУ ХАУ ЦЕНТР ВСТРОЕННЫХ ПЫЛЕСОСОВ DUO VAC (КАНАДА) (812) 333-0467

<p>ПАТЕНТЫ 8</p> <ul style="list-style-type: none"> ↓ Duo Max™ ↓ Duo Fibre Quick™ ↓ Duo Acoustic^{MC} ↓ Duo Life^{MC} ↓ Duo Force™ ↓ Duo LedStatus ↓ Duo Smart™ ↓ Patens Motor 		<p>автоостановка</p>
Модель 230 В – 50Гц, 1 фазный	SIL-660E-I	
Разряжение max, кПа	36,02	
Сила (подъема воды), мм H₂O	3759	
Воздушный поток CFM max, м ³ /час	340	
Мощность max eur & 0.72" ø, аэроват	880	
Напряжение в пневморозетке, вольт	24	
Длина шланга, м	3 ÷ 18	
Мощность, кВт	1x1,836	
Уровень звука L ^A _{ЭКВ} , ДБА	45	
Объем пылесборника, л	37	
Вес, кг	15	
Размеры, высота/диаметр, см	90/41	
К-во точек подключения, ед.	до 16	
Площадь уборки, м ²	800	